



AF1 引戸フロント(妻)S ※ブラックサッシ 2329 767 1925 材 質: アルミ ガラス: 透明 $t=6$ 全 物: 引手・引鍵P(室内 サムスライダ/外 シリンダ) 備 考: ROW=2005/RDH=2380	AF2 FIXフロント(妻)S ※ブラックサッシ 2295 1925 材 質: アルミ ガラス: 透明 $t=8$ 全 物: - 備 考: ROW=2005/RDH=2380
AW1 引違窓(H1000)S 983 372 1662 943 材 質: アルミ ガラス: 透明 $t=3$ 全 物: クレセント錠 備 考: -	AW2 段窓(外開き/FIX)S 665 1305 706 756 701 材 質: アルミ ガラス: 透明 $t=5$ / 型 $t=6$ 全 物: カムラッチハンドル 備 考: 重ね扉目

仕 様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上: ガルバリウム鋼板葺き $t=0.5$	NM-8697
	断熱材: フェノールフォーム $t=20$	
外部建具	アルミサッシ	
庇	なし	
床	下地: 硬質木片セメント板 $t=18$	H12建設省告示1401号
	断熱材: スチレンフォーム $t=40$	
	仕上: タイルカーペット $t=7$	
外壁 (複合パネル)	外部仕上: カラー鋼板 $t=0.5$	NM-8697
	断熱材: フェノールフォーム $t=40$	
内部仕上	カラー鋼板 $t=0.5$	NM-8697
	なし	
天井	下地・仕上: なし	
シックハウス対策	・壁・床・天井・建具仕上げに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する ・天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆以上を使用する	

凡 例	
記号	名称
φ150	φ150給気口
■	分電盤
●	スイッチ
⊙2E	壁付接地コンセント2P
⊙2EET	壁付接地端子付きコンセント2P

面 積 表	
建築面積	25.79㎡
1階床面積	25.79㎡
延床面積	25.79㎡

特 記	
本体: ブラック	9.6B 2.4/0.3
波板スチールパネル: ブラック	
サッシ: (AF1, 2のみ)ブラック	
手摺無し	
デッキユニット フレームカラー: ブラック	
デッキカラー: ブラウン	

※基礎の高さは、現場により異なります

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

承認	作図	縮尺	日付	工事名称	型式	お客様確認欄	図面番号
-	-	1:100 (A3)	23/--/--	MS1パッケージ SOHOスタイルプラン	57MS1(S)2連棟_平屋建て(2.02)	年月日	A-00
				図面名称 平面図・立面図・仕様表	設計番号 設計番号+エリアコード		