


(AD)	両開きドア (H1800) S
	VCL-800  VFL  1648
材質:	
	親 FL5 / 子 FL3
金物:	マテンレス丁番・ドアクローザー・フランス落し
	バーハンドル, 本締錠



■ 建物概要	
建物用途	(主用途)事務所
建初用逐	(従用途)
階数	平屋
最高軒高	2. 75 m
最高高さ	2.83 m

	■ 建物面積	
	建築面積	25. 99 m²
Γ	1階床面積	25. 99 m²
Γ	延べ床面積	25. 99 m²

	換気給気設備 凡例					
記号	名称					
	20cm換気扇 引き紐スイッチ 樹脂性フード					
h' 99155	ガラリ155x205給気ロ	防虫網付				

凡 例							
名称	記号	仕様					
照明器具		蛍光灯ベースライト 32Wx2					
分電盤		別図に示す					

分電	盤						
/		電源	MCB	2P1E	30AF	20AT	1007
		1 ø 2 W 100 V	1	照明/	′エアコン	,	
		1 4 2 11 100 1	2	コン・	セント		
			3	予備:	スペース		
					(1)	(2)	(3)
		\ <sup>≸</sup> ELB 2P 0			Ī	Ī	1
					)	)	)
			OAF 5mA		/	/	/
		# ·			′ ¥	′¥	′¥
現地にて接り	也工事を行うる	-ك ' <u>\</u>					

■ 外部仕様			
名称	仕様		色
屋根	仕上:金属折板 t=0.5	(不燃NM-8697)	シルバー N5. 5
<b>達依</b>	断熱材:スチレンフォーム t=25		_
雨樋	軒樋:鋼板t=1.6+塗装		ストーンク・レイ
1111/0週	縦樋:カラー塩ビ管		ストーンク・レイ
庇	コンパ・イサ ー W1760		シャインク゛レー
	外部仕上:カラー鋼板t=0.27	(不燃NM-8697)	ストーンク・レイ
外壁(複合パネル)	断熱材:スチレンフォームt=25		
	内部仕上:カラー鋼板t=0.27	(不燃NM-8697)	Vパネル色
塗装	鉄部見え掛かり:錆止め 一液型球 お樹脂下塗り塗装		
外部建具	アルミサッシ		シルハ゛ー
横ルーバー	人工木材 かりを装		サンディ 10YR4/2

皆数	中夕	床		外周壁		天井		
百数	室名	下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー	仕上/寸法/色	下地	仕上/寸法/色	品名/品番/メーカー
		構造用合板t=12	フロアへ <sup>°</sup> イント	=	カラ−鋼板	木下地24mm	化粧合板	
階	事務室		-	-	t=0. 27		t=4.0	
			-	_	Vパネル色			
備考			:げに用いる建築材料はす については、天井裏、床裏、				の材料を使用する。	

<b>MOBILE</b>	SPACE b	y 三協プロンテア
---------------	---------	-----------

承認	担当	製図	<sup>縮尺</sup> 1/100 (A3)	<sub>エ事名称</sub> 小山店展示品 (CT-54J)	<sup>型式</sup> 1F:CT-54J(中古販売)(S)	お客様確認欄	図面番号
中台		高橋	日付 2024/05/16	図面名称 平面図・立面図・仕様表	飲計番号 2405058HK	年 日 日	A-01