



AF1 引戸フロント(妻)S ※ブラックサッシ 2329 767 1925 ▼CL-800 ▼FL 材質:アルミ ガラス:透明t=6 金物:引手・引戸扉(内 サムスライダ/外 シリンダ) 備考:ROW=2005/ROH=2380	AF2 FIXフロント(妻)S ※ブラックサッシ 2295 1925 ▼FL 材質:アルミ ガラス:透明t=8 金物:- 備考:ROW=2005/ROH=2380
AW1 引違窓(H1000)S 983 372 1662 ▼CL-800 ▼FL 材質:アルミ ガラス:透明t=3 金物:クレセント錠 備考:-	AW2 小窓(トイレ)S 378 754 ▼CL-800 ▼FL 材質:アルミ ガラス:透明t=4 金物:クレセント錠 備考:-
AW3 小窓(キッチン)S 1148 378 754 ▼CL-800 ▼FL 材質:アルミ ガラス:透明t=3 金物:クレセント錠 備考:-	AW4 段窓(外開き/FIX)S 665 706 1305 756 701 ▼CL-800 ▼FL 材質:アルミ ガラス:透明t=5 / 型t=6 金物:カムラッチハンドル 備考:重ね扉目

仕様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上:ガルバリウム鋼板葺き t=0.5	NM-8697
	断熱材:フェノールフォーム t=20	
外部建具	アルミサッシ	
庇	なし	
床	下地:硬質木片セメント板 t=18	H12建設省告示1401号
	断熱材:スチレンフォーム t=40	
	仕上(事務所):タイルカーペット t=7	
	仕上(水回り):クッションフロア t=1.8 (捨て張り合板 t=5.5)	
外壁 (複合パネル)	外部仕上:カラー鋼板 t=0.5	NM-8697
	断熱材:フェノールフォーム t=40	
天井	内部仕上:カラー鋼板 t=0.5	NM-8697
	下地:LGS19	
シックハウス 対策	仕上:化粧石膏ボード t=9.5 (不燃)	NM-1864
	壁・床・天井・建具仕上りに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する 天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆以上を使用する	

凡例	
記号	名称
● (電球色)	LEDシーリングライト500lm(電球色)
● (電球色)	LEDダウンライト720lm(電球色)
⊕ 20cm	20cm換気扇
⊕ 100	φ100換気扇
⊕ 24H φ100	φ100換気扇 本体スイッチ
⊕ 150	φ150給気口
■	分電盤
●	スイッチ
⊕ 2E	壁付接地コンセント2P
⊕ 2EET	壁付接地端子付きコンセント2P

面積表	
建築面積	25.67 m ²
1階床面積	25.67 m ²
延床面積	25.67 m ²

特記	
本体:ブラック	9.6B 2.4/0.3
波板スチールパネル:ブラック	
サッシ:(AF1、2のみ)ブラック	
手摺無し	
デッキユニット フレームカラー:ブラック	
デッキカラー:ブラウン	

※基礎の高さは、現場により異なります