



AF1 引戸フロント(妻)S ※ブラックサッシ 材質:アルミ ガラス:透明t=6 金物:引手・引戸錠(内リムスライダ/米シリシダー) 備考:RDW=2005/RDH=2380	AF2 FIXフロント(妻)S ※ブラックサッシ 材質:アルミ ガラス:透明t=8 金物:- 備考:RDW=2005/RDH=2380
AW1 引違窓(H1000)S 材質:アルミ ガラス:透明t=3 金物:クレセント錠 備考:-	AW2 小窓(トイレ)S 材質:アルミ ガラス:透明t=4 金物:クレセント錠 備考:-
AW3 小窓(キッチン)S 材質:アルミ ガラス:透明t=3 金物:クレセント錠 備考:-	AW4 段窓(外開き/FIX)S 材質:アルミ ガラス:透明t=5 / 堅t=6 金物:カアラッチハンドル 備考:壁付無目

仕様		
構造	鉄骨造	
屋根	仕上:ガルバリウム鋼板葺き t=0.5 断熱材:フェノールフォーム t=20	NM-8697
外部建具	アルミサッシ	
庇	なし	
床	下地:硬質木片セメント板 t=18 断熱材:スチレンフォーム t=40 仕上(事務所):タイルカーペット t=7 仕上(水回り):クッションフロア t=1.8 (捨て張り合板 t=5.5)	H12建設費 告示1401号
外壁 (複合パネル)	外部仕上:カラー鋼板 t=0.5 断熱材:フェノールフォーム t=40 内部仕上:カラー鋼板 t=0.5	NM-8697 NM-8697
天井	下地:LGS19 仕上:化粧石膏ボード t=9.5 (不燃)	NM-1864
シックハウス 対策	<ul style="list-style-type: none"> 壁・床・天井・建具仕上げに用いる建築材料はすべてF☆☆☆☆、または規制対象外の材料を使用する 天井裏などへの措置については、天井裏・床裏・壁・収納に用いる建築材料はF☆☆☆☆以上を使用する 	

凡例	
記号	名称
●	LEDシーリングライト500lm(電球色)
●	LEDダウンライト720lm(電球色)
⊙	20cm換気扇
⊙	φ100換気扇
⊙	φ100換気扇 本体スイッチ
⊙	φ150給気口
■	分電盤
●	スイッチ
⊙2E	壁付接地コンセント2P
⊙2EET	壁付接地端子付きコンセント2P

面積表	
建築面積	25.67㎡
1階床面積	25.67㎡
延床面積	25.67㎡

特記	
本体:ブラック	9.6B 2.4/0.3
波板スチールパネル:ブラック	
サッシ:(AF1、2のみ)ブラック	
手摺無し	
デッキユニット フレームカラー:ブラック	
デッキカラー:ブラウン	

※基礎の高さは、現場により異なります

MOBILE SPACE by 三協フロンテア

承認	作図	縮尺	日付	工事名称	型式	お客様確認欄	図面番号
-	-	1:100 (A3)	23/—/—	MS1パッケージ SOHOスタイルプラン	57MS1(S)_2連棟_平屋建て(2.02)		A-00
				図面名称	設計番号	年月日	
				平面図・立面図・仕様表	設計番号+エリアコード		